

CE8000 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

GRAPHTEC

CE8000-40



CE8000-60



CE8000-130



МОДЕЛЬ :

Конфигурация : Режущий плоттер с серводвигателями — 32-битный процессор • Буфер памяти: 2 МБ

Максимальная область резки: 375 мм x 50 м 603 мм x 50 м 1270 мм x 50 м

Гарантированная точность : 355 мм x 2 м 583 мм x 5 м 1250 мм x 5 м

Ширина материала : от 50 мм до 484 мм от 50 мм до 712 мм от 85 мм до 1372 мм

Макс. скорость резки : 90 см/с (под углом 45°) 90 см/с (под углом 45°) 100 см/с (под углом 45°)

Макс. давление резки : 4,41Н, 450 гр

Прижимных ролики : 2 ролика 2 ролика 3 ролика

Программируемая скорость (см/с) 1 - 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 64 1 - 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 64 1 - 10, 15, 20, 25, 30, 35, 49, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 71

Макс. вес рулона : 5 кг 9 кг 17 кг

Мин. размер символов : 5 мм

Barcode/Data Link : Да

Повторяемость : Максимальное отклонение 0,1 мм на участке до 2 м (без учета растягивания носителя)

Интерфейс : USB 2.0 (Full Speed) • Ethernet 10 BASE-T/100 BASE-TX • (ОПЦИЯ) Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n

Программируемое разрешение : Режим GP-GL™: 0,1/0,05/0,025/0,01 мм • HP-GL : 0,025 мм

Механическое разрешение : 0,005 мм

Программный язык : GP-GL/HP-GL (Переключение с панели управления, автоматическое переключение)

Питание : AC 100–120 V, 200–240 V, 50/60 Hz

LCD дисплей : Тачскрин (240x128)

Внешние размеры : 677 x 289 x 266 мм 903 x 582 x 1076 мм 1644 x 811 x 1076 мм

Вес : 11 кг) 21 кг 40 кг

Материалы : Виниловые, флуоресцентные и светоотражающие материалы толщиной до 0,25 мм (за исключением плотных высокоинтенсивных световозвращающих пленок)

Программное обеспечение : Cutting Master 5 - Plugin Graphtec Studio 2 Windows драйвер
Adobe Illustrator - Mac/Win Mac OS Software AutoCad / Vector Drawing
CorelDraw - Win Software Requiring a Driver



ГАРАНТИЯ: 1 ГОД



info@graphtecrus.ru