

				
МОДЕЛЬ :	FC9000-75	FC9000-100	FC9000-140	FC9000-160
Конфигурация :	Режущий плоттер с цифровыми серводвигателями			
Максимальная область резки:	762 мм × 50 м	1067 мм × 50 м	1372 мм × 50 м	1626 мм × 50 м
Гарантированная точность :	742 мм × 15 м	1047 мм × 10 м	1352 мм × 10 м	1607 мм × 10 м
Ширина материала :	от 50 мм до 920 мм	от 50 мм до 1224 мм	от 50 мм до 1529 мм	от 50 мм до 1850 мм
Макс. скорость резки :	1485 мм/с			
Макс. давление резки :	600 г			
Прижимные ролики :	2 ролика	3 ролика	4 ролика	4 ролика (опция до 5)
Количество инструментов:	1-й инструмент (режущее лезвие или ручка гелевая) в стандартной комплектации; 2-й инструмент (режущее лезвие или ручка гелевая) при установке (опция)			
Мин. размер символов :	5 мм (буквенно-цифровые символы; зависит от шрифта и носителя).			
ARMS / Barcode / Data Link :	Да			
Оффлайн работа :	USB память - до 64 файлов			
Макс. ширина поперечного реза:	762 мм	1067 мм	1372 мм	1626 мм
Интерфейс :	Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX) USB 2.0 High Speed			
Программируемое разрешение :	GP-GL™ mode: 0.1 / 0.05 / 0.025 / 0.01 mm • HP-GL®: 0.025 mm			
Механическое разрешение :	0,005 мм			
Макс. толщина материала :	1,48 мм			
Настройка условий :	Двойная конфигурация - 2 профиля пользователя, по 8 отдельных настроек условий для каждого пользователя.			
Внешние размеры :	1360 x 1151 x 1232 мм	1665 x 1151 x 1232 мм	1970 x 1151 x 1232 мм	2224 x 1151 x 1232 мм
Вес :	49 кг	56 кг	64 кг	70 кг
Материалы :	Самоклящаяся виниловая пленка, флуоресцентная пленка, светоотражающая пленка, пескоструйная резиновая светоотражающая пленка высокой интенсивности, тонирующая пленка для окон, защитная пленка для лакокрасочного покрытия, защитная пленка для автомобильной краски*			
* Эксплуатация осуществляется с использованием рекомендованных компанией Graphtec режимов резки и материалов. При резке материалов большой длины используется корзина.				



ГАРАНТИЯ: 1 ГОД

Программное обеспечение :

Cutting Master 5 - Plugin
Adobe Illustrator - Mac/ Win
CorelDraw - Win

Graphtec Studio 2
Win/Mac Software

Windows драйвер
AutoCad / Vector Drawing
Software Requiring a Driver



info@graphtecrus.ru

FC9000

СЕРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РЕЖУЩИХ ПЛОТТЕРОВ





TAKE-UP СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ НАМОТКИ (ОПЦИЯ)

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО • ЯПОНСКАЯ НАДЕЖНОСТЬ

FC9000-75
762мм



FC9000-100
1067 мм



FC9000-140
1352 мм



FC9000-160
1607 мм



ОСОБЕННОСТИ

Эффективность и точность в сочетании с выгодной ценой

Серия Graphtec FC9000 — это самые совершенные и универсальные рулонные режущие плоттеры на сегодняшний день. Благодаря надежности и высокой точности резки как запечатанных, так и незапечатанных материалов, серия FC9000 представляет собой идеальное решение для финишной обработки в таких сферах, как производство широкоформатной наружной рекламы, изготовление одежды и автомобильная индустрия.

Надежная система подачи, высокоэффективная режущая головка и **новая система ARMS** (система автоматического считывания меток) обеспечивают лучшую в своем классе производительность плоттеров серии FC9000.

Система управления данными по штрихкоду в серии FC9000 обеспечивает непрерывную последовательную резку нескольких заданий с различными данными за счет распознавания стартовой метки каждого нового задания.

Функция компенсации по нескольким меткам (Multiple Mark Compensation) позволяет существенно повысить производительность при работе с FC9000. Контурная резка выполняется для каждой копии отдельно, что сокращает время производства при использовании технологии «печать и резка» (Print & Cut).

Функция автоматического разбиения на сегменты (Auto Paneling) разделяет длинные задания на отдельные фрагменты, которые вырезаются последовательно, что предотвращает возникновение перекосов.



Barcode система сканирования



USB Offline резка



Мощная режущая головка: 600 г



Интуитивная 3.7" LCD панель

ВОЗМОЖНОСТИ



600g давление, скорость до **1485 мм/с**


Серия FC9000 отличается лучшей в своем классе производительностью и функциональностью, а также поддерживает широкий спектр совместимых материалов.

Надежная система автоматической намотки

Опциональная система автоматической подмотки повышает эффективность производства за счет автоматической намотки рулонов материала, используя встроенный инфракрасный датчик.

Функция Data Link / Bar Code работает совместно с системой подмотки, обеспечивая точное отслеживание нескольких заданий

- FC9000-140 (OPH-A43)
- FC9000-160 (OPH-A44)



СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Держатель ножа:
RHP33-CB09N-HS



Фланцы:
Обеспечивает точную намотку



Нож:
CB09UB

Лупа вылета ножа: PM-CT-001 аксессуар позволяет легко регулировать длину лезвия.



Программное обеспечение в комплекте:
Graphtec предоставляет все инструменты для работы с оборудованием.

- Cutting Master 5 Plug-in: Adobe Illustrator (PC / MAC) CorelDRAW (PC)
- Graphtec Studio 2: Design Software - PC / MAC
- Windows Driver: AutoCAD etc.




1 ГОД ГАРАНТИИ

ARMS 8.0: НОВЫЕ И УЛУЧШЕННЫЕ ФУНКЦИИ

Усовершенствованная система распознавания меток совмещения обеспечивает точные результаты печати и резки, используя датчики для обнаружения меток совмещения и выравнивания осей. Функции повышения эффективности улучшают производительность при печати и резке, например, этикеток и наклеек.

Функция расширенной области контурной резки увеличивает зону выполнения операций «печать и резка», обрабатывая объекты, расположенные за пределами меток.



Увеличенная зона контурной резки Инвертированные цвета меток



Middle Marks on X & Y-axis

Функция компенсации по сегментам (X-Y) распознает промежуточные метки позиционирования, корректируя искажения по осям X и Y для обеспечения высокой точности при резке материалов большой длины.

Инвертированные цвета меток
Использование таких меток дает достаточный контраст для контурной резки особо глянцевой поверхности.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



Виниловые вывески




Стикеры



Светоотражающий материал



Тонировочная пленка



Безопасность



Vinyl Decals



Пескоструйная продукция



Автостайлинг